SHENKAI

SK-CMS

CAN



SK-CMS

-
- CAN
-
-
- WITS
- PDF
-
-
-
-

	380V 480V 440V 220V
	50Hz
	380V ± 5%
	50Hz

SNQ
220V ± 10%
35~65Hz
220V ± 2%
50 ± 1Hz
≥ 15min

2MΩ

•

30 90s
C1 nC5
1 × 10-6 1 × 10-6
1 × 10-6 1 1 × 10-6 1
≥ 0.85 1% C1/C2 300:1
≤ 0.5% F.S/h
≤ 1% F.S/h
≤ 2.5% F.S

CO2
CO2 0.1%
CO2 0.1% 100%
1 /7d

	± 5

•

/	0-1920 /
	0~6MPa
	0~42MPa
	0~68MPa
	0~6MPa
	0~125
	0~3g/cm³
	0~50ms/cm 0~300ms/cm
	0~100% ( )
	0~5m
	0~9999 0 50m
	0 100ppm T80 30s

•

	0~100
	1

	1~3g/cm³
	0.05g
	0.01g/cm³

	220VAC 50Hz
	40W

	220VAC 50Hz
	300W
	≤ 1.3KPa
	1.3KPa 2

•

	380VAC
	370W
	1400rpm
	ExdIIBT4